

# Инвертор (преобразователь напряжения) AP DS-2000

## Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием инвертора.

**Инвертор предназначен для преобразования постоянного тока напряжением 10-15 Вольт или 21-30 Вольт в переменный, напряжением 220 Вольт.**

### Область применения инвертора:

Питание ноутбуков, компьютеров, радиоприемников, телевизоров, видеомагнитофонов, ламп, вентиляторов, электроинструментов и других бытовых приборов с максимальной потребляемой мощностью не более 2000 Ватт.

### Технические характеристики:

	AP DS-2000/12	AP DS-2000/24
Входное напряжение DC IN	10-15В	21-30В
Максимальная постоянная мощность	2000Вт	2000Вт
Допустимая пиковая мощность (5сек)	4000Вт	4000Вт
Порог защиты от перегрузок по входному напряжению	15-17В	30-32В
Порог защиты от перегрузок по мощности	2100-2200Вт	2100-2200Вт
USB порт	5V, 500mA	5V, 500mA
КПД	Более 85%	Более 85%
Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида	

### Важные замечания!

1. При запуске двигателя автомобиля инвертор **ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН**, во избежание повреждения инвертора!
2. Соблюдайте полярность при подключении устройства к источнику постоянного напряжения – **черный провод – минус (-), красный провод – плюс (+)**.
3. Устанавливайте инвертор в сухом проветриваемом отсеке.
4. Устройство будет автоматически выключаться при превышении максимально допустимой нагрузки

### Осторожно!

1. Соблюдайте те же предосторожности, что и при пользовании бытовой сетью питания.
2. Во избежание поражения электрическим током, не разбирайте инвертор.
3. Не кладите ничего на устройство во время работы, поддерживайте нормальный отток воздуха.
4. При длительной работе на полную мощность устройство сильно нагревается, не обожгитесь!
5. Используйте инвертор вне досягаемости детей
6. Не используйте инвертор при высокой влажности или температуре, рядом с опасными веществами, под прямыми лучами солнца.

## Подключение и использование инвертора

1. Переведите тумблер включения питания инвертора и нагрузки в положение OFF (выкл.).
2. Соблюдая полярность присоедините инвертор к соответствующему требованиям спецификации источнику постоянного напряжения (аккумулятору или генератору постоянного тока с номинальным напряжением 12 (AP DS-2000/12) или 24 (AP DS-2000/24) Вольт.
3. Переключите тумблер питания в положение ON (вкл.), при этом загорится светодиод "ON".
4. Подключите к инвертору нагрузку переменного тока и пользуйтесь ею как обычно.
5. При перегреве инвертора дайте ему остыть в течение 1 часа.
6. В случае срабатывания защиты от перегрузки, выключите инвертор, отсоедините нагрузку, затем снова включите инвертор.

## Примечания

1. На многих электронных устройствах есть наклейки, на которых указана потребляемая ими мощность. Удостоверьтесь, что потребляемая суммарная потребляемая мощность устройств меньше или равна мощности инвертора.
2. Некоторые устройства номинальной потребляемой мощностью меньшей, чем 2000 Ватт, при подключении вызывают срабатывание защиты инвертора от перегрузки. Это связано с тем, что пиковая (кратковременная) потребляемая мощность этих устройств при включении превышает 4000 Ватт. В этом случае, вам нужно использовать инвертор с большим значением пиковой мощности.



## Гарантийный талон

г. Москва ул. Промышленная 4.  
тел. +7(919)105-44-42  
[www.acmepower.ru](http://www.acmepower.ru)  
[dm@acmepower.ru](mailto:dm@acmepower.ru)

Гарантийный талон выдан и признается компанией ACMEPower, гарантирует бесплатный ремонт продукции ACMEPower, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантитыми условиями. Гарантия действительна на территории РФ.

### Условия.

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантита недействительна в случаях, когда недостатки изделия возникли после продажи его потребителю вследствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действий третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантита не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантиты не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.
- Настоящая гарантита не распространяется:

На замену частей в связи с их нормальным износом ( лампы, светодиоды).

Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

Использование изделия не по назначению.

Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.

Случайное или ненамеренное попадание иностранных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.

Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.

Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.

Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.

Неправильное соединение с другими системами.

- Настоящая гарантита распространяется на изделие, используемые исключительно в личных целях (бытовых), не связанных с извлечением прибыли.

Настоящая гарантита не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

### Наименование изделия:

Наименование, адрес и печать организации продавца.

Дата продажи:

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантиты согласен.

Подпись покупателя:

Гарантитный срок 12 месяцев.